


HYGICEILING

Description

Le carreau HygiCeiling CleanSheet (PRF) est fabriqué à partir d'un type spécial de feuille PRF. Ce type de feuille PRF contient un pourcentage plus élevé de fibre de verre qui empêche les carreaux de se plier. Ce type de plaque PRF est également une plaque polyester composite renforcée de fibres de verre, opaque, disponible avec une surface lisse ou gaufrée. Les dalles HygiCeiling CleanSheet conviennent à tous les plafonds structurés standards de dimensions 0,6 x 0,6 m et 0,6 x 1,2 m.



Applications

Protection hygiénique des plafonds structurés en: usines de transformation des aliments, boulangeries, transformation de la viande, industrie et boucheries, restaurants et restauration collective, usines et magasins de poisson, industrie du lait et du fromage, abattoirs pour bovins et volailles, couvoirs et entreprises de transformation des œufs, salles blanches, chambres froides, hôtels, hôpitaux, bâtiments publics (écoles, cuisines, toilettes,...), transports (gares routières, métro, gares, aéroports, ...), clubs de santé et parcs d'attractions, installations sportives et d'entraînement (vestiaires et douches), bâtiments commerciaux (centres commerciaux...), stations-service, lavage de voitures et de camions, garages, industrie chimique et pétrochimique, serrures hygiéniques, laboratoires, industrie de la bière et des boissons, applications maritimes comme les navires de pêche, les plates-formes pétrolières, les camions, conteneurs, panneaux de signalisation,

Caractéristiques



Food safe



Économique
Écologique



Chimique
résistant



Antifongique
Répulsif à
bactéries



Résistant à
l'eau et à la
saleté



Non-
corrosif



Facile à
netoyer



N'absorbe pas
d'odeurs



Résistant aux
chocs et aux
rayures



Rapide et
facile pour
installer



Refroidi et
espaces
chauffés



Ignifuge
en option,
norme
Euroclasse
E



Ne
décolore
pas



Anti-graffiti



Facile à
réparer



Toutes les
couleurs RAL,
la norme
RAL 9016 (blanc
hygiénique)

Données techniques

- Dimensions: 0,595 m x 0,595 m (0,36 m²)
0,595 m x 1,195 m (0,72 m²)
Fait sur mesure
- Poids / m²: ± 3 - 3,5 kg
- Épaisseur du polyester: 2,3 mm (± 5% tolérance)
- Structure de surface: Embossé ou Lisse
- Couleur: RAL 9010 (blanc hygiénique)
autre couleurs sur demande (min. 1000 m²)
- Classification des incendies standard: Euroclasse E
- Ignifuge (optional): Euroclasse B-s2,d0
- Écart de température: -60°C / 100°C

Pour plus d'informations techniques, consultez la fiche technique Polysto CleanSheet.

Homologations / classifications



Afsset (A+) – Certificat Greenguard (émissions les plus faibles possibles à l'intérieur)



Étude « Adhérence bactérienne aux matériaux de couverture dans l'industrie alimentaire »

Réalisé par l'université de Vigo (rapport complet sur demande)

- matériau de contrôle = RVS (AISI 304)
- lisse = surface lisse CleanSheet
- embossé 1 = CleanSheet surface embossé, discontinuée
- embossé 2 = CleanSheet surface embossé, actuellement disponible

