POLYSTO
strong in hygienic construction

Polysto banquettes de protection modèle 'R'

Les modèles 'R' de Polysto sont des banquettes pleines et préfabriquées. Elles possèdent une partie haute inclinée en forme de pente et une partie basse droite (idéal pour les chambres froides négatives). Disponible en version SaniCoat ou en version Natural. Les banquettes sont en CleanRock, un produit durable et imperméable avec une surface lisse.
La version en Sanicoat est avec un gelcoat polyster.
Incluant les accessoires de poses, les angles et les pièces de finitions préfabriqués.
Fixation imperméable utilisant la colle Polysto Hard Fix Glue (Polymère Hybride).
Finition en utilisant un joint silicone Polysto Food Safe Sealant ou une soudure chimique HygiSeal. Pour les banquettes SaniCoat, la couleur blanche est utilisée, pour les bordures naturelles, RAL9002 est utilisé.
En option, ancrages de Ø10 - 150 mm ou 200 mm avec le bi-composants Polysto ChemFix.

IP30R(na)



Protection de niveau 4 (sans ancrage) — protection contre les impacts de transpallettes éléctriques jusqu'à max. 1500 kg de poids total

Protection de niveau 5 (avec ancrage) — protection contre les impacts de chariots motorisés jusqu'à max. 4000 kg de poids total et max. vitesse de 5 km/h quand ancragé

Info technique

	Banquette	Angle rentrant/ sortant	Pièce de finition droite / gauche
Longueur	1.500 mm	2 x 500 mm	500 mm
Hauteur	300 mm	300 mm	300 mm
Épaisseur	100 mm	100 mm	100 mm
Poids	84 kg	56 kg	28 kg
Quantité / palette	18 m	12 pc	12 D & 12 G
Taille de la palette	155 x 65 x 70cmH	120 x 80 x 70cmH	120 x 80 x 70cmH
Poids de la palette	+- 1.050 kg	+- 700 kg	+- 700 kg
résistance à la température	-35°C - +85°C (longue exposition)		

Consommation moyenne (par mètre)

Food Safe sealant ou HygiSeal blanc ou RAL9002	205 cc
Food Safe sealant transparent	200 cc
Hard Fix Glue	600 cc
Chemfix	150 cc

Installation m/jour(8h) avec 2 personnes	
Food Safe Sealant	40 mètre
HygiSeal	30 mètre

IP40R(na)



Protection de niveau 4 (sans ancrage) — protection contre les impacts de transpallettes éléctriques jusqu'à max. 1500 kg de poids total

Protection de niveau 5 (avec ancrage) — protection contre les impacts de chariots motorisés jusqu'à max. 4000 kg de poids total et max. vitesse de 5 km/h quand ancragé

Info technique

	Banquette	Angle rentrant/ sortant	Pièce de finition droite / gauche
Longueur	1.170 mm	2 x 1.170 mm	1.170 mm
Hauteur	400 mm	400 mm	400 mm
Épaisseur	100 mm	100 mm	100 mm
Poids	97 kg	194 kg	97 kg
Quantité / palette	14.04 m	6 pc	6 D & 6 G
Taille de la palette	120 x 80 x 70cmH	120 x 80 x 70cmH	120 x 80 x 70cmH
Poids de la palette	+- 1.160 kg	+- 1.160 kg	+- 1.160 kg
résistance à la température	-35°C - +85°C (longue exposition)		

Consommation moyenne (par mètre)

Food Safe sealant ou HygiSeal blanc ou RAL9002	215 cc
Food Safe sealant transparent	200 cc
Hard Fix Glue	650 cc
Chemfix	150 cc

Installation m/jour(8h) avec 2 personnes	
Food Safe Sealant	40 mètre
HygiSeal	30 mètre

IP50R(na)



Protection de niveau 4 (sans ancrage) — protection contre les impacts de transpallettes éléctriques jusqu'à max. 1500 kg de poids total

Protection de niveau 5 (avec ancrage) — protection contre les impacts de chariots motorisés jusqu'à max. 4000 kg de poids total et max. vitesse de 5 km/h quand ancragé

Info technique

	Banquette	Angle rentrant/ sortant	Pièce de finition droite / gauche
Longueur	1.500 mm	2 x 500 mm	500 mm
Hauteur	500 mm	500 mm	500 mm
Épaisseur	100 mm	100 mm	100 mm
Poids	138 kg	92 kg	46 kg
Quantité / palette	15 m	6 pc	6 D & 6 G
Taille de la palette	155 x 105 x 70cmH	120 x 80 x 70cmH	120 x 80 x 70cmH
Poids de la palette	+- 1.400 kg	+- 570 kg	+- 570 kg
résistance à la température	-35°C - +85°C (longue exposition)		

Consommation moyenne (par mètre)

Food Safe sealant ou HygiSeal blanc ou RAL9002	160 cc
Food Safe sealant transparent	200 cc
Hard Fix Glue	700 cc
Chemfix	150 cc

Installation m/jour(8h) avec 2 personnes	
Food Safe Sealant	40 mètre
HygiSeal	30 mètre

www.polysto.com
POLYSTO GROUP BV • Maesbossen 3 • 9160 Lokeren • Belgium

Banquette



Angle rentrant



Angle sortant



IP30R(na) ou IP50R(na)

Pièce de finition







IP40R(na)



POLYSTO GROUP BV • Maesbossen 3 • 9160 Lokeren • Belgium

IP30R SaniCoat

IP40R SaniCoat

IP50R SaniCoat



IP30R Natural

IP40R Natural

IP50R Natural

POLYSTO GROUP BV • Maesbossen 3 • 9160 Lokeren • Belgium