


HYGICEILING

Description

La dalle HygiCeiling PRF est fabriquée à partir d'un type spécial de feuille de PRF. Ce type de feuille de PRF contient un pourcentage plus élevé de fibre de verre qui empêche les carreaux de se plier. Ce type de plaque PRF est également une plaque polyester composite renforcée de fibre de verre, opaque, disponible avec une surface lisse ou gaufrée. Les dalles HygiCeiling PRF conviennent à tous les plafonds structurés standard de dimensions 0,6 x 0,6 m et 0,6 x 1,2 m.



Applications

Protection hygiénique des plafonds structurés en:

usines de transformation des aliments, boulangeries, transformation de la viande, industrie et boucheries, restaurants et restauration collective, usines et magasins de poisson, industriedu lait et du fromage, abattoirs pour bovins et volailles, couvoirs et entreprises de transformation des œufs, salles blanches, chambres froides, hôtels, hôpitaux, bâtiments publics (écoles, cuisines, toilettes,...), transports (gares routières, métro, gares, aéroports, ...), clubs de santé et parcs d'attractions, installations sportives et d'entraînement (vestiaires et douches), bâtiments commerciaux (centres commerciaux...), stations-service, lavage de voitures et de camions, garages, industrie chimique et pétrochimique, serrures hygiéniques, laboratoires, industriede la bière et desboissons, applications maritimes comme les navires de pêche, les plates-formes pétrolières, les camions, conteneurs, panneaux de signalisation,

Caractéristiques



Food safe



Économique Écologique



Chimique résistant



Antifongique Antibactérien



Résistant à l'eau et à la saleté



Noncorrosif



Facile à netover



Suppose pas d'odeurs



Résistant aux chocs et aux rayures



Rapide et facile pour installer



Refroidi et espaces chauffés



lgnifuge en option, norme Euroclasse E



Ne décolore pas



Anti-graffiti



Facile à réparer



Toutes les couleurs RAL, la norme RAL 9016 (blanc hygiénique)

Données techniques

Dimensions: 0,595 m x 0,595 m (0,36 m²)
 0,595 m x 1,195 m (0,72 m²)

Fait sur mesure

Poids / m2: ± 3 - 3.5 kg

Épaisseur du polyester: 2,3 mm (± 5% tolérance)
Structure de surface: Embossé ou Lisse

Couleur: RAL 9010 (blanc hygiénicque)

autre couleurs sur demande (min. 1000 m²)

Classification des incendies standard: Euroclasse E Ignifuge (optional): Euroclasse B-s2,d0

Ecart de température: -60°C / 100°C

Pour plus d'informations voir la fiche technique des feuilles PRF.



Homologations / classifications











Afsset (A+) – Certificat Greenguard (émissions les plus faibles possibles à l'intérieur)





Étude « Adhérence bactérienne aux matériaux de couverture dans l'industrie alimentaire »

Réalisé par l'université de Vigo (rapport complet sur demande)

- matériau de contrôle = RVS (AISI 304)
- lisse = surface lisse PRF
- embossé 1 = PRF surface embossé, discontinuée
- embossé 2 = PRF surface embossé, actuellement disponible

