

HYGICEILING

Produktbeschreibung

Die HygiCeiling GFK-Fliese wird aus einer speziellen Art von GFK-Platten hergestellt. Diese Art von GFK-Platte enthält einen höheren Prozentsatz an Glasfaser, was verhindert, dass sich die Fliesen biegen. Diese Art von GFK-Platte ist auch eine glasfaserverstärkte Polyester-Verbundplatte, undurchsichtig, erhältlich mit einer glatten oder geprägten Oberfläche. Die HygiCeiling GFK-Fliesen eignen sich für alle gängigen strukturierten Decken mit Abmessungen von 0,6 x 0,6 m und 0,6 x 1,2 m.



Anträge

Hygienischer Schutz für strukturierte Decken in:

Lebensmittelverarbeitungsbetriebe, Bäckereien, Fleischverarbeitung, Industrie und Metzgereien, Restaurants und Gemeinschaftsverpflegung, Fischfabriken und -geschäfte, Milch- und Käseindustrie, Schlachthöfe für Rinder und Geflügel, Brütereien und Eierverarbeitungsunternehmen, Reinräume, Kühlräume, Hotels, Krankenhäuser, öffentliche Gebäude (Schulen, Küchen, Toiletten,...), Transport (Bushaltestellen, U-Bahn, Bahnhöfe, Flughäfen, ...), Gesundheitsschlucke und Vergnügungsparks, Sport- und Trainingsanlagen (Umkleidekabinen und Duschen), Geschäftsgebäude (Einkaufszentren...), Tankstellen, Auto- und LKW-Waschanlagen, Garagen, chemische und petrochemische Industrie, Hygieneschlösser, Labore, Bier- und Beverage-Industrie, Marineanwendungen wie Fischerboote, Ölplattformen, Lastwagen, Container, Verkehrsschilder,

Eigenschaften

 <i>Lebensmittelecht</i>	 <i>Ökonomisch Ökologisch</i>	 <i>Chemisch widerstandsfähig</i>	 <i>Antimykotikum Antibakteriell</i>	 <i>Nicht- ätzend</i>	 <i>Wasser- und schmutzabweisend</i>	 <i>Leicht zu reinigen</i>	 <i>keine Gerüche</i>
 <i>Hohe Wirkung- und kratzfest</i>	 <i>Schnell und leicht zu installieren</i>	 <i>Gekühlte und beheizte Räume</i>	 <i>Optional feuerhemmend, Norm Euroklasse E</i>	 <i>Verfärbt sich nicht</i>	 <i>Anti- Graffiti</i>	 <i>Leicht reparierbar</i>	 <i>Alle RAL Farben, norm RAL 9016 (Hygienisch weiß)</i>

Technische Daten

- Abmessungen: 0,595 m x 0,595 m (0,36 m²)
0,595 m x 1,195 m (0,72 m²)
Sonderanfertigungen
- Gewicht / m²: ± 3 - 3.5 kg
- Polyester Dicke: 2,3 mm (± 5% toleranz)
- Veredelung der Oberfläche: Geprägt oder glatt
- Standardfarbe: RAL 9010 (hygieneweiß)
Andere Farben auf Anfrage (min. 1000 m²)
- Standard-Brandklasse: Euroklasse E
- Feuerhemmend (optional): Euroklasse B-s2,d0
- Temperature: -60°C / 100°C

Zusätzliche technische Informationen: siehe technisches Datenblatt GFK-Blätter

Zulassungen / Klassifizierungen



Afsset (A+) – Greenguard Zertifikat (geringstmögliche Emissionen im Innenraum)



Studie „Bakterielle Anhaftung an Abdeckmaterialien in der Lebensmittelindustrie“.

Durchgeführt von der Universität Vigo (vollständiger Bericht auf Anfrage)

- Kontrollmaterial = rostfreier Stahl (AISI 304)
- glatt = GFK glatte Oberfläche
- geprägt 1 = GFK geprägte Oberfläche, Auslauf
- geprägt 2 = GFK geprägte Oberfläche, die derzeit verfügbare GFK-Platte

