

HYGICEILING

Descripción

La placa de techo HygiCeiling CleanSheet (PRF) está hecha de un tipo de lámina PRF. Este tipo de lámina de FRP contiene un mayor porcentaje de fibra de vidrio que evita que las placas se doblen. Este tipo de placa PRF es también una placa compuesta de poliéster opaca reforzada con fibra de vidrio, disponible con una superficie lisa o gofrada.

Las placas HygiCeiling CleanSheet (PRF) son adecuadas para todos los techos estructurales. Están disponibles los tamaños estándar de 0,6 x 0,6 m y 0,6 x 1,2 m.



Aplicaciones

Protecciones higiénicas de techos estructurales en: fábricas de transformación de alimentos, panaderías, transformación de carne, carnicerías, restaurantes y restauración colectiva, fábricas y almacenes de pescado, industrias lácteas queserías, mataderos cárnicos y avícolas, incubadoras e industrias de transformación de huevos, salas blancas, cámaras frías en hoteles, hospitales, edificios públicos (escuelas, cocinas, ...), transportes (metro, estaciones de tren, aeropuertos ...), centros de salud, parques de atracciones, instalaciones deportivas y gimnasios (vestuarios y duchas), edificios comerciales (centros comerciales...), áreas de servicio, lavado de automóviles y camiones, garajes, industria química y petroquímica, cerramientos higiénicos, laboratorios, industrias cerveceras y de otras bebidas, aplicaciones marítimas como los barcos de pesca, plataformas petrolíferas, camiones, contenedores, paneles de señalización ...

Características



Alimentos seguros



Económico
Ecológico



Resistencia
química



Antifúngico
Repele las bacterias



Resistente al agua
Y a la suciedad



No corrosivo



Fácil de limpiar



No absorbe olores



Resistente a choques y arañazos



Rápido y fácil de inatar



Espacios frescos o calientes



Ignífugo
En opción
Norma Euroclase E



No se decolora



Anti-graffiti



Fácil de reparar



Todos los Colores RAL 9016
Blanco higiénico

Datos técnicos

- Dimensiones: 0,595 m x 0,595 m (0,36 m²)
0,595 m x 1,195 m (0,72 m²)
Hecho sobre medida
- Pesos / m²: ± 3 - 3.5 kg
- Espesor del poliéster: 2,3 mm (± 5% tolerancia)
- Acabado de superficie: Relieve o liso
- Color: RAL 9010 (blanco higiénico)
Otros colores bajo pedido (min. 1000 m²)
- Clasificación al fuego standard: Euroclase E
- Ignífugo (opcional): Euroclase B-s2,d0
- Rango de temperatura: -60°C / 100°C

Para obtener más información técnica, consulte la ficha técnica de Polysto CleanSheet.

Homologaciones / clasificaciones



Afsset (A+) – Certificado Greenguard (emisiones mínimas posibles en interiores)



Estudio « Adherencia bacteriana en materiales de revestimiento en la industria alimentaria »

Realizada por la Universidad de Vigo (Informe completo sobre demanda)

- material de control = RVS (AISI 304)
- liso = Superficie lisa CleanSheet
- relieve 1 = Superficie en relieve CleanSheet, discontinuo
- relieve 2 = Superficie en relieve CleanSheet, actualmente disponible

